PALA CARGADORA HL665VL / HL667VL CUCHARÓN: 3.2 M³

Am Automotor









Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fdo de la Mora. www.hyundaimaquinarias.com.py @ 6



> FICHA PALA CARGADORA HL665VL / HL667VL

Especificaciones Técnicas		HL665VL	HL667VL
Peso operativo		17.000 Kg	16.900 Kg
Capacidad del cucharón		3.2 m ³	
Carga nominal		5.000 Kg	
Fuerza de ruptura		159 kN	
Carga de vuelco (giro completo)		10.400 Kg	
Motor		10.10	, o 1.g
Fabricante / Modelo		Weichai WD10G220E23	
Nivel de Emisiones		Tier 2	
Potencia nominal		217 HP @ 2.000 rpm	
Torque		900 Nm @ 1.300-1.500 rpm	
Cilindrada		9.7 ℓ	
Tren de Potencia			
Tipo		Power Shift	Control electrónico automático
Rango de velocidad		2///1	4///3
Adelante	1°	12.2	6.3
	2°	38.0	11.4
	3°		22.7
	4°		36.5
Reversa	1°	16.5	6.3
	2°		11.5
	3°		22.4
Fuerza máxima de tracción		164 kN	
Oscilación del eje trasero		11°	
Freno de servicio		Aire / Hidráulico	
Neumáticos		23.5-25 16PR	
Sistema Hidráulico			
MCV		Hidráulico	
Tipo		Bomba de engranajes	
Desplazamiento de la bomba		104.9 mL/r	
Sistema de presión		17 MPa	
Ciclo de tiempo	Subida	5.6 s	
	Descarga	1.4	ł s
	Bajada	3.0) s
	Total	17.000 Kg	16.900 Kg
Capacidades			
Tanque de combustible		300 ℓ	
Tanque de aceite hidráulico		245 ℓ	
Aceite del motor		19 ℓ	
Aceite de transmisión		49 ℓ	35 l
Aceite del eje (delantero / trasero)		27ℓ / 27 ℓ	

Dimensiones	HL665VL	HL667VL	
Largo total	8.020 mm		
Distancia entre ejes	3.200 mm		
Despeje del suelo	420 mm		
Altura total	3.450 mm		
Alcance de descarga	1.308 mm		
Despeje de descarga	3.089 mm		
Altura del pasador de bisagra del cucharón	4.105 mm		
Ángulo de retroceso en el suelo	45°		
Ángulo máximo de descarga	49°		
Ángulo de dirección	40°		
Radio de giro	6.470 mm		
Ancho total	2.992 mm		
Ancho de la banda de rodadura	2.174 mm		
Otros			
Cabina cerrada	✓		
Aire acondicionado / Calefacción	✓		
Radio AM / FM + MP4 Stereo	✓		







